

Vår minsta A3-färgsskrivare tar liten plats och ger enastående utskriftskvalitet

Om du letar efter en skrivare som klarar allt – och gör det bra – är C800-serien det perfekta valet, särskilt om du inte har så mycket utrymme. Glöm gammaldags stora A3-skrivare. Den här får plats på mindre kontor och i butiksmiljöer och gör att du kan skriva ut marknadsföringsmaterial internt, när du vill.

Du kan också använda C800-serien till alla dagliga utskriftsbehov – du får snabba och tillförlitliga utskrifter på kontoret med dokumentsekretess.

Nyckelegenskaper

- Den minsta A3-skrivare på marknaden, perfekt för detaljhandeln
- God materialflexibilitet – från A6 till A3 och banderoller på upp till 1 321 mm
- Utskriftshastighet på upp till 35 sidor per minut i färg
- Snabb dubbelsidig utskrift (tillval på n-modellerna)
- Papperskapacitet på upp till 1 990 ark och materialvikter på mellan 64 och 256 g/m²
- Utmärkt utskriftskvalitet på 1 200 x 1 200 dpi (C843dn)
- Kompatibel med Citrix XenApp 7.6 – perfekt för virtuella nätverksmiljöer



Lätt att använda

- Enkel att installera och börja använda
- Lagra mallar och dokument på enheten som alla användare kan skriva ut utan autentisering (delade utskrifter)
- När det finns nya funktioner tillgängliga kan du uppdatera enheten via OKI-portalen

Viktiga säkerhetsfunktioner

- Se till att dokumenten är säkra med Private Print och tillvalet Card Release* som gör att användarna kan visa alla utskriftsjobb innan de väljer vilka de ska skriva ut
- Kompatibel med IPSec (Internet Protocol Security) som säkerställer att dokument skickas och tas emot på ett säkert sätt



Avancerade anslutningar

- Wireless Direct ger säker och samtidig anslutning till trådbundna och trådlösa nätverk
- Trådlös LAN-modul finns som tillval
- Gigabit Ethernet möjliggör snabb överföring av stora färgfiler i nätverket
- Förberedd för Google Cloud Print 2.0 vilket möjliggör utskrifter överallt



Spara pengar och energi

- Du kan skriva ut marknadsföringsmaterial internt tack vare den höga utskriftskvaliteten och materialflexibiliteten
- Det djupa viloläget sparar energi och i läget för automatisk avstängning övergår enheten automatiskt till att förbruka mindre än 0,5 W när den inte används
- Tonersparläget minskar kostnaden när du skriver ut utkast och interna dokument
- Dubbelsidiga utskrifter minskar pappersförbrukningen
- Utskrift i svartvitt när färgpatronerna är tomma
- Återvinningsprogram för gratis förbrukningsvaror
- Ljusediodstekniken innebär att det inte finns några rörliga delar, vilket ger längre livslängd

A3/A4	✓
Färg och svartvitt	✓
Nätverksanslutning/dubbelsidig utskrift	✓
Skriver ut A6 till 1 321 mm, upp till 256 g/m ²	✓
1–30 användare	✓

C823, C833, C843 – skrivare för färg och svartvitt

SKRIVARE	
Utskriftshastighet	C823: A4: 23 sid./min i färg och svartvitt, A3: 13 sid./min. i färg och svartvitt C833/C843: A4: 35 sid./min i färg och svartvitt, A3: 20 sid./min. i färg och svartvitt
Tid till första utskrift	C823: 14 sekunder i färg/svartvitt C833/C843: 9,5 sekunder i färg/svartvitt
Uppvärmningstid	Upp till 25 sekunder från strömtillslag och upp till 20 sekunder från energisparläge
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Anslutning	USB 2.0-enhet, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), värd-USB 2.0 x 1, trådlös IEEE802.11a/b/g/n (tillval)
Skrivarspråk	C823: PCL6 (XL3.0) och PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843: A4: PCL6 (XL3.0) och PCL5c, PostScript3-emulering, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webbserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IPv4 och v6, NetBIOS över TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 och v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, trådlös IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Operativsystem¹	Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Server 2008 R2 (64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Server 2012 (64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars), Server 2012 R2 (64-bitars), Windows 10 (32-bitars och 64-bitars), Linux PPD, Mac OS X 10.8.5 till 10.11
Avancerade nätverksfunktioner och säkerhet	IPv6, 802.1x-verifiering, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, säker utskrift², säker radering², datakryptering², IP-filtrering, IPSec
Utility suite¹	Template Manager³, färgkorrigering, OKI LPR³, Color Swatch³, smart PrintSuperVision³, Print Job Accounting Client, installationsprogram för webbdrivrutin³, installation av nätverkskort⁴, konfigurationsverktyg³, PS Gamma Adjuster⁷, PDF Direct Print³/⁷, Firmware Update-verktyg, Profile Assistant⁶

TYPSSNITT	
Skrivarteckensnitt	C823: Skalbar: 87 PLC-teckensnitt, PLC Bitmap-teckensnitt: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP-streckkod C833/C843: Skalbar: 87 PCL-teckensnitt och 80 PostScript-teckensnitt, PCL Bitmap-teckensnitt: Lineprinter, OCR-A/B, USPS ZIP-streckkod
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, två typer av två dimensioner: PDF417, QR-kod
UTSKRIFTSKVALITET	
Upplösning	C823/C833: ProQ2400 flernivåteknik, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C843: 1200 x 1200 dpi
Utskriftsförbättringar	Automatisk färgbalans, fotoförbättring via drivrutin (endast Windows PCL6-drivrutinen)

PAPPERSHANTERING	
Papperskapacitet	Magasin 1: 300 ark 80 g/m²; universalfack: 100 ark 80 g/m²
Papperskapacitet extramagasin	Magasin 2: 530 ark 80 g/m², Fack 3: 530 ark 80 g/m², Fack 4: 530 ark 80 g/m²
Max papperskapacitet	1 990 ark 80 g/m²
Pappersformat	Magasin 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; fack 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5, Universalfack: A3, A4, A5, B4, B5, A6, 11 kuvert (Com-10, DL, C5, C4), anpassad storlek (längd på upp till 1 321 mm, inklusive banderoller), Dubbelsidig: A3, A4, A5, B4, B5; anpassad storlek: Bredd: 148,5–297,0 mm, längd: 182,0–431,8 mm
Pappersvikter	Fack 1: 64 till 220 g/m²; fack 2/3/4: 64 till 176 g/m²; universalfack: 64 till 256 g/m², Dubbelsidig: 64 till 220 g/m²
Duplex	Standard: C823dn, C833dn, C843dn, Tillval: C823n, C833n
Pappersutmatning	250 ark med utskriftssidan nedåt, 100 ark med utskriftssidan uppåt.

¹ Du hittar de senaste drivrutinerna och information om operativsystemskompatibilitet på din lokala OKI-webbplats. ² SDHC-minneskort krävs. ³ Endast Windows. ⁴ SDHC-minneskort (Secure Digital High Capacity) upp till 32 GB. OKI ansvarar inte för eventuella kompatibilitetsrisker med att använda annat än äkta SDHC-minneskort från OKI. ⁵ Inklusive alla förbrukningsartiklar. ⁶ Endast MacOS X. ⁷ Endast C833/C843.

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI:s originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda och utskriftskvalitet försämras.



3 års garanti

Våra produkter tillverkas enligt högsta möjliga standard både vad beträffar teknik och kvalitet, vilket har bekräftats i oberoende tester. Vi har så stort förtroende för kvaliteten på våra produkter att vi ger dig en förlängning av standardgarantin till 3 år - gratis!

Allt du behöver göra får att utnyttja det här unika gratiserbjudandet är att registrera produkten inom 30 dagar från köpet. Mer information

hittar du på www.oki.se/GARANTI

Utan registrering av produkten gäller den vanliga europeiska, ettåriga garantin.

* Tillgängligt via OKI Firmware-portalen 2017.



ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Minne	Standard RAM: 256 MB Maximal RAM: 768 MB (C823/C833), Standard RAM: 512 MB Maximal RAM: 768 MB (C843) SDHC-minneskort som tillval: 16 GB
Miljö	Driftstemperatur/luftfuktighet: 10–32 °C (17–27 °C rekommenderas)/20–80 % relativ luftfuktighet (50–70 % rekommenderas) Lagringstemperatur/luftfuktighet: –10 till +43 °C, 10 till 90 % RH
Strömförsörjning	Enfas 220–240 volt växelström, frekvens 50/60 Hz ± 2 %
Strömförbrukning	Typisk: 700 W; Max: 1170 W; viloläge: 100 W, energispärläge: <12 W, djupt viloläge: < 1,0 W, Automatisk avstängning: <0,15 W
Ljudnivå	Drift: < 52 dB(A), Vänteläge: 30 dB(A) eller mindre, strömsparläge: Bakgrunds nivå
Mått (B x D x H)	449 x 552 x 360mm
Vikt³	Ca 37 kg (n-modeller), ca 40 kg (dn-modeller)
Kapacitet	Max: 75 000 sidor/månad, Rekommenderas: 1 500–5 000 sidor/månad
Garanti	3 års utökad garanti när du registrerar dig inom 30 dagar från inköpsdatumet C823n: 46550701 (2AC)/46471514 (Europa)/46550801 (Storbritannien) C823dn: 46550703 (2AC)/46550702 (Europa)/46550802 (Storbritannien) C833n: 46550704 (2AC)/46396614 (Europa)/46550803 (Storbritannien) C833dn: 46550706 (2AC)/46550705 (Europa)/46550804 (Storbritannien) C843dn: 46550707 (2AC)/46468704 (Europa)/46550805 (Storbritannien)

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)	
Minne	256 MB: 01182907, 512 MB: 01182908
SDHC-minneskort⁴	16 GB: 44848903
Andra/tredje/fjärde pappersfack	44713903***
Underskåp	01321101
Piedestal med hjul	44853903
Duplex	44717603 (standard på dn-modeller)
Trådlös LAN-modul	45830202
IC-kortläsarhållare	46539501

FÖRBRUKNINGSVAROR (ARTIKELNUMMER)	
Tonerkassetter* (7 000 sidor)	Cyan: 46471103, Magenta: 46471102, Gul: 46471101, Svart: 46471104
Tonerpatroner** (10 000 sidor)	Cyan: 46443103, Magenta: 46443102, Gul: 46443101, Svart: 46443104
Bildrumsor** (30 000 sidor)	Cyan: 46438003, Magenta: 46438002, Gul: 46438001, Svart: 46438004
Överföringsbälte (80 000 sidor)	44846204
Fixeringsenhet (100 000 sidor)	44848805

* Toner: A4-sidor enligt ISO/ISC 19798. Skrivaren levereras med tonerkapacitet för 2 500 A4-sidor enligt ISO/ISC 19798.
** Trumma: Genomsnittligt antal utskrivna A4-sidor.
*** Pappersfack 3 och 4 endast til C833/C843.

OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB

Box 1193

164 26 KISTA

Sverige

Tel: 08-634 37 00

www.oki.se



Open up your dreams