

Den mindste A3 farveprinter, hvor pladsen er afgørende, enestående udskriftskvalitet

Hvis du ønsker en printer, der kan alt og er god til det, er C800-serien det ideelle valg. Specielt hvis pladsen er trang. Glem de gamle, enorme A3-printere. Disse nye printere passer ind på det mindste kontor eller butik og giver dig mulighed for at udskrive marketingmaterialer in-house efter behov.

C800-serien løser også dine daglige udskriftsbehov med hurtig og pålidelig kontorudskrivning med fortrolighed omkring dokumenterne.

Vigtige funktioner

- Den A3-printer på markedet, der fylder mindst på bordet. Perfekt til brug i butikker
- Enestående mediefleksibilitet - A6 til A3 og op til 1321 mm bannere
- Op til 35 sider/min. udskrivningshastighed
- Hurtig dobbeltsidet print (mulighed ved n-modeller)
- Papirkapacitet op til 1.990 ark og medievægt mellem 64 og 256 g/m²
- Enestående 1200 x 1200 dpi udskriftskvalitet (C843dn)
- Kompatibel med Citrix XenApp 7.6 - ideel til virtuelle netværksmiljøer



Brugervenlig

- Nem at sætte op og komme i gang med
- Gem skabeloner og dokumenter på enheden, så alle brugere kan udskrive dem uden godkendelse (Shared Print)
- Når nye funktioner stilles til rådighed, kan du opdatere enheden via OKIs portal

Vigtige sikkerhedsfunktioner

- Hold dokumenter fortrolige med Private Print og Card Release* (ekstraudstyr), så brugerne kan se alle udskriftsjobs, før de vælger, hvilke der skal udskrives
- Overholder Internet Protocol Security (IPSec) som sikrer, at dokumenter sendes og modtages på sikker vis



Avanceret sammenkobling

- Wireless Direct giver samtidig kablet og trådløs sammenkobling via netværk
- Mulighed for trådløst LAN-modul
- Gigabit Ethernet muliggør hurtig overførsel af store farvefiler over netværket
- Klar til Google Cloud Print 2.0 så du kan udskrive, mens du er på farten



Lavere omkostninger og energiforbrug

- Udskriv marketingmaterialer in-house takket være enestående udskriftskvalitet og mediefleksibilitet
- Deep Sleep mode sparer energi, Auto-Off mode skruer energiforbruget ned til under 0,5 W, når printeren ikke er i brug
- Toner-sparefunktion reducerer tonerforbruget, når der udskrives udkast eller dokumenter til intern brug
- Dupleksudskrivning reducerer papirforbruget
- Kun udskrivning i sort/hvid, når farvepatroner er tomme
- Gratis program til genbrug af forbrugsstoffer
- LED-teknologi giver ingen bevægelige dele og længere levetid

A3/A4	✓
Farve og sort/hvid	✓
Networked/Dupleks	✓
Udskriver fra A6 op til 1321 mm, op til 256 g/m ²	✓
1 – 30 brugere	✓

C823, C833, C843 - farve og sort/hvid printere

PRINTER	
Udskrivningshastighed	C823: A4: 23 sider/min. i farve og sort/hvid, A3: 13 sider/min. i farve og sort/hvid
	C833/C843 A4: 35 sider/min. i farve og sort/hvid, A3: 20 sider/min. i farve og sort/hvid
Tid til første print	C823: 14 sekunder i farve og sort/hvid
	C833/C843 9,5 sekunder i farve og sort/hvid
Opvarmningstid	Op til 25 sekunder fra enheden tændes og op til 20 sekunder fra strømsparefunktion
INTERFACE OG SOFTWARE	
Forbindelse	USB 2.0 enhed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 Host x 1, trådløs IEEE802.11a/b/g/n (ekstraudstyr)
Printersprog	C823: PCL 6 (XL3.0) og PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843 A4: PCL6 (XL3.0) og PCL5c, PostScript3-emulering, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netværk og protokoller	Alle gængse netværksprotokoller understøttes via Ethernet-kort med intern webserver til opsætning og styring af printer og netværkskort. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, trådløs IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, personlig, virksomhed
Operativsystemer¹	Windows Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 to 10.11
Avanceret netværk og sikkerhed	IPv6, 802.1x godkendelse, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS kryptering, Secure Print², Secure Erase², Data Encryption², IP filte, IPSec
Værktøjsprogrammer¹	Template Manager³, Color Correct, OKI LPR³, Color Swatch Utility³, smart PrintSuperVision³, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer³, Network Card Setup⁵, Configuration Tool³, PS Gamma Adjuster², PDF Direct Print³/⁷, Firmware Update Tool, Profile Assistant⁴

FONTE	
Printerfonte	C823: Skalarbar: 87 PCL fonte, PCL Bitmap fonte: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP-stregkode
	C833/C843 Skalarbar: 87 PCL-fonte og 80 PostScript-fonte, PCL Bitmap-fonte: Lineprinter, OCR-A/B; USPS ZIP-stregkode
Stregkode	10 fonte i én dimension med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 fonte i to dimensioner: PDF417, QR-kode

UDSKRIFTSKVALITET	
Opløsning	C823/C833 ProQ2400 Multilevel-teknologi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
	C843: 1200 x 1200 dpi
Forbedringer	Automatisk farvebalance, billedoptimering via driver (kun PCL6-driver)

PAPIRHÅNDTERING	
Papirkapacitet	Bakke 1: 300 ark a 80 g/m², Universalbakke: 100 ark a 80 g/m²
Papirkapacitet Ekstra bakker	Bakke 2: 530 ark a 80 g/m², Bakke 3: 530 ark a 80 g/m²; Bakke 4: 530 ark a 80 g/m²
Maks. papirkapacitet	1.990 ark a 80 g/m²
Papirstørrelser	Bakke 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Bakke 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5, Universalbakke: A3, A4, A5, B4, B5, A6, 11 konvolutter (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), brugerdefineret størrelse (op til 1321 mm længde inkl. banner), dupleks: A4, A5, B4, B5, brugerdefineret størrelse: Bredde 148,5-297 mm Længde 182-431,80 mm
Papirvægt	Bakke 1: 64 til 220 g/m², Bakke 2/3/4: 64 til 176 g/m², Universalbakke: 64 til 256 g/m², Dupleks: 64 til 250 g/m²
Dupleks	Standard: C823dn, C833dn, C843dn, Ekstraudstyr: C823n C833n
Udskriftsbakke	250 ark med forsiden nedad, 100 ark med forsiden opad, 80 g/m²

¹Se lokal OKI websted for nyeste driveropdateringer og kompatibilitet med operativsystemer; ²Kræver SDHC hukommelseskort ; ³Kun Windows; ⁴Secure Digital High Capacity (SDHC) hukommelseskort op til 32 GB. OKI er ikke ansvarlig for kompatibilitetsproblemer i forbindelse med brug af uoriginale SDHC hukommelseskort Memory Card; ⁵Inklusive alle forbrugsstoffer; ⁶Kun Mac OSX; ⁷Kun C833/C843

Oplysninger om forbrugsstoffer: Til beskyttelse af din printer og for at sikre, at du får fordel af dens komplette funktionalitet, er denne model designet til kun at bruge OKI's originale tonerpatroner Disse er OKI-mærkede. Andre mærker må ikke anvendes, selv om de er mærkede "kompatible", men skulle det ske, kan din printers ydelse og printkvalitet forringes.



3 års garanti

Vores enheder er designet til de højeste kvalitets- og teknologistandarder, hvilket er blevet bekræftet i uafhængige test. Vi er så overbeviste om vores produkters høje kvalitet, at vi tilbyder dig en udvidelse af standard garantiperioden til 3 år – helt gratis! Du skal blot registrere dit produkt inden 30 dage efter købet for at få fordel af vores unikke tilbud, der inkluderer alt. Se flere oplysninger på www.oki.dk/GARANTI Uden registrering gælder den almindelige fælleseuropæiske garanti i 1 år.

*Findes på OKI Firmware Portal i 2017



GENERELLE FUNKTIONER	
Hukommelse	Standard RAM: 256MB, maks. RAM: 768 MB (C823/C833); Standard RAM: 512MB, maks. RAM: 768 MB (C843)
	Kræver ekstra SDHC-hukommelseskort 16 GB
Miljø	Driftstemperatur/fugtighed: 10 °C til 32 °C (17 °C til 27 °C anbefales) / 20 % til 80 % RF (50 % til 70 % RF anbefales)
	Temperatur/luftfugtighed ved opbevaring: -10 °C til 43 °C / 10 % til 90% RF
Strømforsyning	Enfaset 220-240 VAC, frekvens 50/60 Hz +/- 2 %
Strømforbrug	Typisk: 700 W; Maks: 1170 W; Ledig: 100 W; Strømsparer: <12 W; Deep Sleep: <1,0 W; Auto-Off: <0,15 W
Lydniveau	Drift: <54 dB(A), standby: 32 dB(A) eller mindre, Strømsparer: Baggrunds niveau
Mål (B x D x H)	449 x 552 x 360 mm
Vægt³	Ca. 37 kg (n-modeller); ca. 40 kg (dn-modeller)
Driftscyklus	Maks.: 75,000 sider/måned; Anbefalet: 1.500 til 5.000 sider/måned
Garanti	3 år forlænget garanti ved registrering senest 30 dage efter køb
Produktordrenumre	C823n: 46550701 (2AC) / 46471514 (Euro) / 46550801 (UK) C823dn: 46550703 (2AC) / 46550702 (Euro) / 46550802 (UK) C833n: 46550704 (2AC) / 46396614 (Euro) / 46550803 (UK) C833dn: 46550706 (2AC) / 46550705 (Euro) / 46550804 (UK) C843dn: 46550707 (2AC) / 46468704 (Euro) / 46550805 (UK)

TILBEHØR (ORDRENUMRE)	
Hukommelse	256 MB: 01182907 , 512 MB: 01182908
SDHC-hukommelseskort⁴	16 GB: 44848903
Papirbakke 2/3/4	44713903***
Kabinet	01321101
Sokkel med hjul	44853903
Dupleks	44717603 (standard på dn-modeller)
Trådløst LAN-modul	45830202
Holder til IC-læser	46539501

FORBRUGSSTOFFER (ORDRENUMRE)	
Tonerpatroner* (7.000 sider)	Cyan: 46471103, Magenta: 46471102, Gul: 46471101, Sort: 46471104
Tonerpatroner*⁷ (10.000 sider)	Cyan: 46443103, Magenta: 46443102, Gul: 46443101, Sort: 46443104
Billedtromler** (30.000 sider)	Cyan: 46438003, Magenta: 46438002, Gul: 46438001, Sort: 46438004
Transferbælte (80.000 sider)	44846204
Fuserenhed (100.000 sider)	44848805

*Toner: A4-siders ydelse overholder ISO/ISC 19798. Printer leveres med toner til 2.500 A4-sider jvf. ISO/ISC 19798.
**Tromle: Gennemsnitligt antal A4-sider udskrevet.
***Papirbakke 3 og 4 er kun mulig for C833/C843.

OKI SYSTEMS (DENMARK) A/S

Herstedøstervej 27
2620 Albertslund
Danmark
Salg: +45 43 66 65 30
www.oki.dk

