



Professionell märkmaskin med USB och Wi-Fi anslutning

Designa och skriva ut hållbara etiketter via ett PC-tangentbord och en grafisk display, eller från din PC, Mac, smartphone eller surfplatta.



- Skriver ut upp till 36 mm breda hållbara etiketter
- Snabb utskriftshastighet med hög utskriftsupplösning
- Trådlös nätverksanslutning låter dig skriva ut från din surfplatta/smartphone
- PC-tangentbord med bakgrundsbelyst LCD display
- Inbyggda etikettmallar för att enkel skapa olika typer av etiketter
- Inbyggd automatisk kniv
- Programvara för PC/Mac och app för iOS/Android
- Integrerat bärhandtag och förvaringsutrymme för bland annat tape och adapter
- Laddningsbart Li-Ion batteri som tillval



PT-D800W är en professionell märkmaskin som producerar etiketter i upp till 36 mm bredd. Lägg till text, streckkoder, bilder och logotyper på din etiketter, Vår laminerade tape lämpar sig för inomhus- såväl som uthomhusbruk och kommer att hålla i många år. Anslut via USB eller Wi-Fi för att skapa etiketter på din PC, Mac, smartphone eller surfplatta.

P-touch



Viktiga funktioner

Skriver på 3,5 mm till 36 mm breda etiketter

32 mm maximal utskriftshöjd

360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder

60 mm/sekund utskriftshastighet

USB och trådlös nätverksanslutning

Bakgrundsbelyst grafisk display för snabb och enkel etikettredigering

PC-tangentbrd för enkel textinmatning

Inbyggd automatisk kniv med funktion för halv-klipp

Professionell programvara för etikettdesign för PC/Mac

Länka text från Excel och .csv för enkel serieutskrift

Skriver 1D och 2D branschstandard streckkoder

App för iOS/Android enheter för utskrift från smartphone/surfplatta

Bärhandtag och förvaringsutrymme för portabel användning

Batteripack och laddningsbart Li-ion batteri som tillval



Professionell etikettutskrift när det behövs

With a wide range of tape colour combinations and widths, and high speed/high resolution print capabilities, the PT-D800W is ideal for cable marking, facilities management, document archiving, asset labelling and creating on-demand labels whenever and wherever required. Choose from the many built-in label creation options, or use USB or Wi-Fi connectivity to design and print labels from your PC/Mac, or on your iOS/Android smartphone or tablet.

Snabb och effektiv märkning

PT-D800W producerar upp till 36 mm breda etiketter och erbjuder kantutskrift, vilket minimerar marginalerna runt etiketterna. En utskriftshastighet på upp till 60 mm / sekund minskar dramatiskt utskriftstiden; lång utskriftstid som normalt förknippas med andra etikettskrivare. Detta är särskilt användbart när du använder den avancerade kniven för att skapa en lång remsa av etiketter som enkelt kan skalas av, en och en, vilket ser till att etiketterna hålls i rätt ordning.



Tillbehör



PA-BB-003

Batteripack för lithium-ion batteri



PA-BT-4000LI

Laddningsbart lithium-ion batteri





Programvara för etikettdesign för PC och Mac

P-touch Editor erbjuder kraftfull etikett designprogramvara för Windows och Mac. Här finns avancerade funktioner, som normalt finns i dyra datorprogram som branschstandard 1D och 2D streckkoder, import av logotyper och annan grafik. Programvaran ger dig även möjlighet att använda teckensnitten installerade på datorn. Länka till Microsoft Excel® kalkylblad eller en CSV-fil för att skriva ut flera etiketter snabbt och effektivt.

Trådlös anslutning för bästa flexibilitet

Skapa etiketter från din smartphone eller surfplatta. Med Brother iPrint & Label appen kan du designa enkla etiketter i dina iOS eller Android-enheter. Alternativt, om du behöver identifiera el- och datakablar och utrustning, kan du använda appen Brother Cable Label Tool snabbt skriva ut etiketter, för lindning runt kablar, frontplattor, skåp, servrar eller annan utrustning. PT-D800W kan också anslutas till det trådlösa nätverket och gör det möjligt för flera användare att skriva ut etiketter från sin PC eller Mac, när det behövs.





Spara dina egna etikettmallar och logotyper för användning närsomhelst

Skapa en etikettmall på datorn och överför den sedan till det inbyggda minnet i PT-D800W. Med denna kraftfulla funktion kan du redigera texten innan du skriver ut, och se till att alla använder samma enhetliga format. Du kan också ladda upp dina egna bilder som företagslogotyper eller specialsymboler, för utskrift från datorn.

Bärbar lösning för att skapa etiketter när det krävs

Med ett tangentbord i samma storlek som en laptop och en lättläst grafisk display, kan PT-D800W användas på plats för att direkt kunna skapa hållbara etiketter, vid efterfrågan. Använd de många inbyggda mallarna, blocklayouterna och hundratals kontors- och industri symboler, för att snabbt skapa etiketter för alla användningsområden. Det inbyggda handtaget och förvaringsutrymmet för taper och strömadapter innebär att du kan enkelt ta med dig PT-D800W, där så behövs. Ta med batterikassetten, som finns som tillval, och det uppladdningsbara li-ion batteripaketet, för etikettutskrifter, vartsomhelst, närsomhelst.



Laminerade Brother P-touch-etiketter

I motsats till vanliga etiketter består Brother P-touch laminerade TX- och HG taper av sex materiallager, vilket ger en tunn och extremt stark etikett. Tecknen formas med ett värmeöverföringsbläck och ligger mellan två skyddande PET-lager (polyesterfilm). Vi har testet dem i extrema förhållanden, för påverkan från slitage, temperaturer, kemikalier och solljus. Resultatet visar att Brother P-touch laminerade etiketter presterar bättre än konkurrerande etiketter, så du kan lita på att du får etiketter med professionell kvalitet som håller länge.

Testade i extrema förhållanden

Brother P-touchs laminerade etiketter har testats i laboratorium och en översikt över resultaten finns nedan. Mer detaljerad information om testerna finns tillgänglig vid förfrågan.



Motståndskraftiga mot temperaturer: laminerade etiketter utsattes för temperaturer från -80°C till $+150^{\circ}\text{C}$ under 240 timmar utan att texten påverkades.



Motståndskraftiga mot blekning: laminerade etiketter placerades i blekningskammare som simulerar ett års solljus utan att texten påverkades.



Motståndskraftiga mot vatten och kemikalier: glasplattor med laminerade etiketter sänktes ned i vatten och olika kemikalier under två timmar. Texten påverkades inte.



Motståndskraftiga mot slitage: en slipanordning på 1 kg drogs över de laminerade etiketterna 50 gånger utan att texten påverkades.



Laminerad



Tålig mot
värme och kyla



Tålig mot
vatten



Tålig mot
blekning



Tålig mot
repor



Tålig mot
kemikalier



Lättaplicerad



Stark
vidhäftning

TZe-tape urval

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard laminerad (8 m / *4 m)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerande laminerad - 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Matt laminerad - 8 m / **5 m)						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic laminerad - 8 m						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Olaminerad - 8 m						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexible ID laminerad - 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra stark fästförmåga laminerad - 8 m						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Tygtape - 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Säkerhetstape laminerad - 8 m						
				TZe-SE4		

HSe krympslang (1.5 m)

5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

FLe stansad tape (72 etiketter)

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tapesortiment kan variera från land till land)



Specifikationer

Allmänt

Skriver upp till 36 mm breda etiketter | 32 mm maximal utskriftshöjd
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder
60 mm/sekund utskriftshastighet
Inbyggd automatisk kniv
4 mm minimum utskriftslängd | 1 meter maximal utskriftslängd
Bakgrundsbelyst grafisk LCD display - 17 tecken x 4 linjer
Inbyggd funktion för att lägga till datum/tid på etiketterna
Löstagbart tangentbord i full storlek

Trådbunden nätverksanslutning

USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protokoll) | Mac (USB 1.0, 2.0 protokoll)

Trådlös nätverksanslutning

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc läge: IEEE802.11b | Infrastrukturläge: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Etikettskapande (inbyggda funktioner)

14 typsnitt med 12 teckenstilar
99 ramar och 465 symboler
Textminne på 1 500 tecken per etikett
99 minnesplatser för de mest använda etiketterna
35 label auto formats and 32 block layouts to speed up label design
Funktioner för uppmärkning av kablar, frontpanel, kopplingspaneler och strömbrytare

Etikettskapande (PC/Mac)

P-touch Editor, programvara för etikettdesign
Länk till sparad data i Microsoft® Excel® (Windows®) och .csv (Mac) filer, att importeras till din etikett
Välj bland alla installerade teckensnitt på din PC/Mac
Stöd för de vanligaste bilformaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Lägg till ramar och symboler till din etikett
Stöd för branschstandard streckkodsprotokoll

Etikettskapande (iOS/Android)

iPrint&Label, app för etikettskapande
Cable Label Tool, app för enkel märkning av kablar, frontpanel, kopplingspaneler och strömbrytare

Streckkoder som stöds:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Mått och vikt

337 mm (b) x 188 mm (d) x 173 mm (h) | 3,4 kg

Följande ingår

36 mm svart på vit laminerad tape (8 m)
Strömadapter
2 x USB-kabel (för anslutning till PC/Mac och medföljande tangentbord)
Bruksanvisning

Tape typer

TZe-tape: 3,5 mm - 36 mm
HSe krympslang: 5,8 mm - 23,6 mm
FLe stansad tape: 45 mm x 21 mm

Systemkrav

Operativsystem: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Hårddiskutrymme: Windows®: More than 70MB | Mac: More than 500MB
Systemminne: As per operating system requirements
Microsoft® Office® stöd för P-touch-tillägg:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Kontakt:

Brother Sverige

Hulda lindgrensgata 6b, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
Webbsida, www.brother.se - e-post, info@brother.se