


Produktdataark

MaxiCut® 58-917

Farge på fôr	Blå
Design	Uncoated
Beleggtekstur	Uncoated
Fôr	UHMWPE-glass-nylon, elastan
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndflatetykkelse	0.80 mm



EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	3442C

Hvis en hanske, på grunn av utformingen og konstruksjonen, er utenfor omfanget til EN 420 når det gjelder hånddimensjoner, klassifiseres denne hansken som «egnet til et spesielt formål».

Vanlige ytelsesverdier

EN 388:2016 A. nedslitingsmotstand	> 2000 Sykluser
EN 388:2016 B. kuttemotstand	> 10,0 pekefinger
EN 388:2016 C. EN388, riftmotstand	> 75 Newton
EN 388:2016 D. punkturmotstand	> 60 Newton
EN 388:2016 Kuttbestandighet i ISO-kategori E	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Øko-Tex® 100	Sertifisert
Sanitized	Ja



Produktdaark

MaxiCut® 58-917



Issue date: 13.09.2018

