

4338



Product Information

tesa® 4338 Maskeringstape til høye temperaturer

tesa® 4338 er en grønn tape for krevende maskeringsoppgaver i transportsektorer som marine, tog, lastebil og flere andre der det kreves høy fleksibilitet og skarpe malingskanter.

Tapen er lett å rulle av og er fingervennlig. Den er velegnet til å lage gode, skarpe kanter – og selv etter sju dager utendørs og seks tørkesykluser på 40 minutter i ovnen ved 120 °C kan tapen lett fjernes uten å etterlate rester.

Main Application

- Høy synlighet på grunn av den klare grønnfargen
- Lett å håndtere (enkel og kontrollert avrulling, fingervennlig og høy fleksibilitet)
- Kan brukes i flere tørkesykluser - opp til seks ved 120 °C / 40 min
- God initial klebekraft for å sikre pålitelig dekning
- Rene og skarpe malekanter
- UV-bestendig i opptil 7 dager

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Bruddforlengelse | 13 % |
| • Total tykkelse | 145 µm | • Bruddstyrke | 43 N/cm |
| • Klebetype | natural rubber | • Temperaturbestandighet | 120 °C |

Adhesion to

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Properties

- | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-----|
| • Kan rives over for hånd | ●●●● | • Skarp fargekart | ●●● |
| • Lett å fjerne | Yes | • Fleksibilitet | ●●● |
| • Fargeforankring | ●●●● | | |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

4338

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04338>