

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 1

Kompileringsdato: 28.08.2019

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: SHREDDER-OIL 150 ML

Lagernummer: KF14455

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af produktet: Aerosol-smøremidler, fedt, frigørelsesprodukter. Produktet er beregnet til privat brug .

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden: INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

Tel.: +32 9 380 8249

+32 9 380 8248

Email: info@interaction-connect.com

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP): Brandfarlig aerosol 1: H222; -: H229

Vigtigste bivirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer:

Faresætninger: H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Farepiktogrammer: GHS02: Flamme



Signalord: Fare

Sikkerhedssætninger: P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P103: Læs etiketten før brug.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 2

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F.

2.3. Andre farer

Andre farer: I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og / eller gennem brug kan der udvikle eksplosive / meget brandfarlige blandinger.

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:

BUTAN

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
203-448-7	106-97-8	Stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.	Brændbar gas 1: H220; komprimeret gas: H280	25-30%

PROPAN

200-827-9	74-98-6	Stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.	Brændbar gas 1: H220; komprimeret gas: H280	12.5-15%
-----------	---------	--	--	----------

Ikke-klassificere stoffer:

HVID MINERALOLIE

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
-	8042-47-5	-	-	60-65%

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Fjern forurenede tøj og vask det, før det bruges igen.

Øjenkontakt: Skyl straks omhyggeligt og grundigt med øje-bad eller vand. I tilfælde af problemer eller vedvarende symptomer, skal du kontakte en øjenlæge.

Indtagelse: Overhold risikoen for aspiration, hvis opkast opstår. Skyl munden med vand. Kontakt læge, hvis der fortsat er ubehag.

Indånding: Sørg for frisk luft. I tilfælde af irritation af luftvejene, skal du kontakte en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Øjenkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Indtagelse: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 3

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Øjeblikkelig / særbehandling: Behandle symptomatisk.

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Brug ikke vand. Skum.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Yderst brandfarligt. Fremkalder en eksplosiv blanding af luft og damp.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen.

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Fjern alle antændelseskilder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltning: Lad ikke ukontrolleret udledning af produktet til miljøet.

Fare for eksplosion.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8. Se SDS, afsnit 13. Sikker håndtering: se afsnit 7

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Rådgivning om sikker håndtering

Må ikke gennembore eller brænde, selv efter brug. Rådgivning om beskyttelse mod brand og eksplosion

Sprøjt ikke med åben ild eller noget glødende materiale. Beskyt mod sollys.

Udsæt ikke for temperaturer over 50 ° C/122°F. Holdes væk fra antændelseskilder.

Tag forholdsregler mod statisk udladning. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Yderligere information om håndtering

Opvarmning medfører stigning i trykket med risiko for sprængning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Rådgivning om lagerkompatibilitet

Opbevares ikke sammen med: Oxiderende middel. Pyrofoniske eller selvopvarmende stoffer.

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 4

7.3. Særlige anvendelser

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Farlige stoffer:

BUTAN

Grænseværdier for eksponering:

Støv der kan indåndes

	TWA 8 timers	STEL 15 min	TWA 8 timers	STEL 15 min
DK	1200 mg/m ³	1200 mg/m ³	-	-

PROPAN

DK	1800 mg/m ³	1800 mg/m ³	-	-
----	------------------------	------------------------	---	---

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Undgå indånding af aerosol

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder: Håndbeskyttelse er ikke påkrævet. Vask hænder grundigt efter håndtering.

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Egned øjenbeskyttelse: Øjebiller med sidebeskyttelse DIN EN 166

Hudbeskyttelse: Bær antistatisk fodtøj og tøj.

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Aerosol

Farve: Farveløs

Lugt: Lugtfri

Fordampningsgrad: ikke bestemt

Oxiderende: ikke bestemt

Opløselighed i vand: Uopløselig

Viskositet: Ingen anvendelse.

Kogepunkt/-interval°C <-20

Smeltepunkt/-interval°C: Ingen anvendelse.

Flammepunkt°C: <-20

Selvantændelsestemperatur°C Ingen anvendelse.

Damptryk: ikke bestemt

Relativ densitet: 0,7 g/cm³

pH-værdi: Ingen anvendelse.

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Ingen data tilgængelige.

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 5

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Ekstremt brandfarlig aerosol.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige følger: Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Holdes væk fra varmekilder (f.eks. Varme overflader), gnister og åben ild.
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Ingen data tilgængelige.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Giftighed: Ingen data tilgængelige.

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Øjenkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Indtagelse: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene.

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Produktet er ikke testet.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: Produktet er ikke testet.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Produktet er ikke testet.

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 6

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige.

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Rådgivning om bortskaffelse

Lad ikke komme ind i overfladevand eller afløb. Bortskaffes affald i henhold til gældende lovgivning. Affald, som ikke er angivet på listen på anden måde: gasser i trykbeholdere og kasserede kemikalier; gasser i trykbeholdere (inkl. haloner) indeholdende farlige stoffer.
Klassificeret som farligt affald.

EWC kode: 16 05 04

Emballagehåndtering: Helt tømte pakker kan genanvendes.

Punkt 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN-nr: UN 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportklasse: 2

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

Farligt for miljøet: Nej

Havforureningsemne: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler: Advarsel: Brandfarlige gasser

Tunnelkode: D

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i løst mål: ikke anvendelig

Punkt 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige forordninger: EU-lovgivningsmæssige oplysninger

2004/42/EC (VOC): 40 % (280 g/l)

2010/75/EU (VOC): 40 % (280 g/l) Direktiv 2012/18 / EU Seveso kategori P3b

[forts...]

SIKKERHEDSDATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Side: 7

Brandfarlige aerosoler Yderligere information:

at følge: 850/2004 / EF, 79/117 / EØF, 689/2008 / EF, 2008/47 / EF

Aerosoldirektiv (75/324 / ECC).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger: i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring

Forordning (EU) 2015/830

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H220: Yderst brandfarlig gas.

H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne er baseret på det nuværende niveau af vores viden. Det giver dog ikke sikkerhed for
produktgenskaber og fastlægger ingen kontraktmæssige rettigheder. Modtageren
af vores produkt er enestående ansvarlig for overholdelse af eksisterende love og regler.