



tesa® 6400

Produkt Information

Tejphållare COMFORT till packtejp

Tejphållaren tesa® 6400 är en robust industrienhet som klarar tesa®-tejp upp till 50 mm bredd. Systemet med omgjorda blad ger extra skydd mot skador (bladskydd). Tejpen skärs genom att man trycker tejpklaffen samtidigt som det tandade bladet "hoppas ut" och skär av tejpen. Den kontinuerligt justerbara spänningen ger korrekt matning även vid lättavrullande tesa®-tejp. tesa® 6400 har ett mjukt gummerat handtag som ger ett bekvämt och säkert grepp.

Ansökan

Placera tesa® 6400 på kartongen och dra den mot dig. Tejpen rullas av och trycks ner av kontaktvalsens. För att skära tejpen trycker man på plastklaffen på kartongen och fortsätter flytta hållaren. Matning: tesa-rullen placeras på tejphjulet så att klistersidan är riktad mot handtaget. Dra tejpänden mellan tejpkontaktvalsens och metallmatningen tills tejpen inte har några skrynklor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Egenskaper

• roll width max.	55 mm	• Reservdelsservice	Ja
• Tension control	Ja	• Maxlängd rulle	66 m
• Max kärn diameter	3	• Sågtandat blad	Nej
• Fri från lösningsmedel	Nej	• Material	Metall

Ytterligare information

- Den stabila metallramen gör hållaren mycket robust
- Infällbart blad för säker användning (förebygger skador)
- Mjukt gummerat handtag ger säkert och behagligt grepp
- Justerbar spänning
- Gummivalsar underlättar appliceringen
- Tom



tesa® 6400

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=06400>