

53525

Flexibelt skaft, nylon, Ø6
mm, 1505 mm, Vit



Detta flexibla nylonskaft gör det enkelt att rengöra inuti långa och böjda matarrör. Kan användas tillsammans med rörborstarna 5354x, 5356x, 5365x, 5368x och 5391x.

Tekniska data

Artikelnummer	53525
Material	Polypropylen Polyamid Rostfritt stål (AISI 303)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	1500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Stk.
Colli Längd	1610 mm
Colli Bredd	160 mm
Colli Höjd	70 mm
Produkt Diameter	6 mm
Produkt Längd	1505 mm
Produkt Bredd	6 mm
Produkt Höjd	6 mm
Nettovikt	0,08 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,04 kg
Tare total	0,04 kg
Bruttovikt	0,12 kg
Kubikmeter	5,4E-05 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020053528
GTIN-14 nummer	15705020053525

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius