

53525

Flexibelt skaft, Nylon, Ø6
mm, 1505 mm, Hvid



Dette fleksible skaft i nylon er velegnet til nem rengøring af lange, krumme rør. Kan bruges med rørbørste 5354x, 5356x, 5365x, 5368x og 5391x.

Tekniske data

Varenummer	53525
Materiale	Polypropylen Polyamid Rustfrit Stål (AISI 303)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	1500 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	1610 mm
Colli Bredde	160 mm
Colli højde	70 mm
Produkt diameter	6 mm
Længde	1505 mm
Bredde	6 mm
Højde	6 mm
Nettovægt	0,08 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,04 kg
Tara total	0,04 kg
Bruttovægt	0,12 kg
Kubikmeter	5,4E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020053528
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020053525

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.