

Etikettlösningar byggda för arbete på riktigt

Brother TD-etikettskrivare.

Brothers sortiment av professionella TD-etikettskrivare erbjuder högkvalitativ etikettutskrift som överbryggar klyftan mellan stationära och mobila etikettskrivare.

Brothers TD-serie med professionella etikettskrivare gör det möjligt att skriva ut etiketter i hög kvalitet för alla behov och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik som är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader.

TD-2000

Öka effektiviteten med TD-2000-serien, som kan skriva ut streckkoder på etiketter, kvitton och armband med en bredd på upp till 2 tum.

Etikettskrivare för streckkoder



Direkttermisk utskriftsteknik
Utskriftsbredd upp till 56mm
Utskriftshastighet upp till 152mm/s
203dpi Upplösning
Anslutning via USB och Seriell
Stöd för P-touch Template, ESC/P, Raster och ZPL2 emulering

TD-2020

Etikettskrivare för streckkoder med många anslutningsmöjligheter



Direkttermisk utskriftsteknik
Utskriftsbredd upp till 56mm
Utskriftshastighet upp till 152mm/s
203dpi Upplösning
Anslutning via USB, Seriell, Trådbundet LAN och WiFi*
Stöd för P-touch Template, ESC/P, Raster och ZPL2 emulering
Uppladdningsbart batteri och touchdisplay kan köpas separat*

TD-2120N

Etikettskrivare för streckkoder med hög upplösning och många anslutningsmöjligheter



Direkttermisk utskriftsteknik
Utskriftsbredd upp till 56mm
Utskriftshastighet upp till 152mm/s
300dpi Upplösning
Anslutning via USB, Seriell, Trådbundet LAN och WiFi*
Stöd för P-touch Template, ESC/P, Raster och ZPL2 emulering
Uppladdningsbart batteri och touchdisplay kan köpas separat*

TD-2130N

*Kräver ytterligare tillbehör

TD-4D

Mångsidiga etikettskrivare med hög utskriftsupplösning för företag.
Kan skriva ut etiketter och kvitton med en bredd på upp till 4 tum.

Direkttermisk etikettskrivare



Direkttermisk utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1mm

Utskriftshastighet upp till 127mm/s

203dpi upplösning

Anslutning via USB och Seriell

Stöd för P-touch Template, ESC/P, CPCL ZPL2, EPL2 och DPL emulering

TD-4210D

Direkttermisk etikettskrivare med hög utskriftshastighet



Direkttermisk utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1mm

Utskriftshastighet upp till 203mm/s

203dpi upplösning

Anslutning via USB och Seriell

Stöd för P-touch Template, ESC/P, CPCL ZPL2, EPL2 och DPL emulering

TD-4410D

Direkttermisk etikettskrivare med hög utskriftshastighet och trådbundet nätverkskort



Direkttermisk utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1mm

Utskriftshastighet upp till 203mm/s

203dpi upplösning

Anslutning via USB, Seriell och WLAN

Stöd för P-touch Template, ESC/P, CPCL ZPL2, EPL2 och DPL emulering

TD-4420DN

Direkttermisk etikettskrivare med hög upplösning och trådbundet nätverkskort



Direkttermisk utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 108,4mm

Utskriftshastighet upp till 152mm/s

300dpi upplösning

Anslutning via USB, Seriell och WLAN

Stöd för P-touch Template, ESC/P, CPCL ZPL2, EPL2 och DPL emulering

TD-4520DN

Direkttermisk etikettskrivare med hög utskriftshastighet, trådbundet nätverkskort och flera anslutningsmöjligheter



Direkttermisk utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 108,4mm

Utskriftshastighet upp till 152mm/s

300dpi upplösning

Anslutning via USB, Seriell, WLAN, Bluetooth och WiFi

Bakgrundsbelyst LCD-display

Stöd för P-touch Template, ESC/P, CPCL ZPL2, EPL2 och DPL emulering

TD-4550DNWB

TD-4T

Effektiva termiska etikettskrivare för maximal produktivitet som kan skriva ut kvitton och etiketter med en bredd på upp till 4 tum.

Termotransfer-etikettskrivare



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 108mm

Utskriftshastighet upp till 152mm/s
203dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host,
Seriell och WLAN

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

TD-4420TN

Termotransfer-etikettskrivare med hög upplösning



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7mm

Utskriftshastighet upp till 127mm/s
300dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host,
Seriell och WLAN

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

TD-4520TN

Termotransfer-etikettskrivare med hög utskriftshastighet, Bluetooth och WiFi



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 108mm

Utskriftshastighet upp till 203,2mm/s
203dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host, Seriell,
WLAN Bluetooth och WiFi

LCD display

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

TD-4650TNWB

Termotransfer-etikettskrivare med Bluetooth och WiFi



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7mm

Utskriftshastighet upp till 152,4mm/s
300dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host, Seriell,
WLAN Bluetooth och WiFi

LCD display

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

TD-4750TNWB

Termotransfer-etikettskrivare med hög utskriftshastighet, Bluetooth, WiFi och RFID



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 108mm

Utskriftshastighet upp till 203,2mm/s
203dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host, Seriell,
WLAN Bluetooth och WiFi

LCD display

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

Stöd för RFID

TD-4650TNWBR

Termotransfer-etikettskrivare med hög utskriftshastighet, hög upplösning, Bluetooth, WiFi och RFID



Termotransfer och direktermisk
utskriftsteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7mm

Utskriftshastighet upp till 152,4mm/s
300dpi upplösning

Anslutning via USB, USB Host, Seriell,
WLAN Bluetooth och WiFi

LCD display

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
emulering

Stöd för RFID

TD-4750TNWBR

Tillbehör

Tillbehör	Artikelnummer	Passar till
Batteriladdningsenhet	PA-BB-001**	TD-2120N, TD-2130N
Hållare för extern rulle	PA-RH-001	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Li-ion uppladdningsbart batteri	PA-BT-4000LI**	TD-2120N, TD-2130N
Etikettavskalare	PA-LP-001	TD-2120N, TD-2130N
	PA-LP-002	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	PA-LP-004	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR*, TD-4750TNWBR*
Kniv	PA-CU-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	PA-CU-003	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR*, TD-4750TNWBR*

Tillbehör	Artikelnummer	Passar till
Valsrulle (203dpi)	PA-PR2-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN
Valsrulle (300dpi)	PA-PR3-001	TD-4520DN, TD-4550DNWB
Seriell adapter	PA-SCA-001	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Termoskrivhuvud (203dpi)	PA-HU2-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN
Termoskrivhuvud (300dpi)	PA-HU3-001	TD-4520DN, TD-4550DNWB
Touchpanel med LCD-display	PA-TDU-001	TD-2120N, TD-2130N
Trådlös WiFi anslutning	PA-WI-001	TD-2120N, TD-2130N

*Rekommenderas inte för användning med RFID-taggar

** PA-BB-001 och PA-BT-4000LI måste köpas tillsammans

Varför välja Brother?

3 års garanti

Vi anser att det är oerhört viktigt att se till att experthjälp finns till hands när något går fel. Därför erbjuder vi en treårig garanti som standard för alla våra termiska skrivare.

“At your side”

Vårt supportteam står alltid redo med råd och vägledning, genom hela processen.

Erfarna medarbetare

Vi har en lösning för alla utskriftsbehov och är stolta över vår mångåriga erfarenhet. Från vårt mångsidiga utbud av Allt-i-ett-skrivare, skannrar och etikettskrivare till våra lösningar som hjälper dig att anpassa tekniken till ditt företag.

TD-2000 serien

översikt

	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N
	2 tum		

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik		
Utskriftshastighet	152 mm/s		
Upplösning	203 dpi		300 dpi
Max. utskriftsbredd	56 mm		
Min. utskriftslängd	6 mm		
Max. utskriftslängd	1 000 mm		
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv), black mark (reflekterande)		
Mediesensors placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)		
Avrivning	●	●	●

Anslutningar

USB	●	●	●
Seriell, via adapter	●	●	●
Trådbundet LAN		●	●
USB-värdport		●	●
Trådlöst LAN		●	●

Allmänt

Mått (mm, b x d x h)	110 x 215 x 172		
Vikt	1.32 kg	1.34 kg	
Kontrollpanel	3 knappar 2 lysdioder		
LCD-skärm *			
Operativsystem som stöds	Windows XP/Vista 7/8/10/11, Linux	Windows XP/ Vista 7/8/10/11 Windows Server 2008/2008R2 Windows Server 2012/2012R2, Linux	
Kommandon som stöds	P-touch-template, ESC/P, raster, ZPL II-emulering		

* Tillbehör

TD-4D Serien

översikt

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
4 tum				

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termisk		
Utskriftshastighet	127 mm/s	203 mm/s	152 mm/s
Upplösning	203 dpi		300 dpi
Max. utskriftsbredd	104,1 mm		108,4 mm
Min. utskriftslängd	Fortlöpande: 6,4 mm, etikettavskalare: 12,7 mm, kniv: 20 mm, avrivning: 27 mm		
Max. utskriftslängd	3 000 mm		
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv), black mark (reflekterande)		
Mediesensorsorns placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)		
Avrivning	Standard: Fortlöpande, avrivning Tillbehör: Etikettavskalare, kniv		

Anslutningar

USB	●	●	●	●	●
Seriell, via adapter	●	●	●	●	●
Trådbundet LAN	—	—	●	●	●
USB-värdport	—	—	—	—	●
Bluetooth	—	—	—	—	●
Trådlöst LAN	—	—	—	—	●

Allmänt

Mått (mm, b x d x h)	180 x 224 x 155		
Vikt	2,08 kg		
Kontrollpanel	3 knappar 3 lysdioder		7 knappar 3 lysdioder
LCD-skärm *	—		●
Operativsystem som stöds	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	
Kommandon som stöds	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL2, EPL2, DPL, CPCL emulering		

TD-4T Serien

översikt

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 tum					

Utskrift

Utskriftsteknik	Termotransferteknik/direkt termoteknik					
Utskriftshastighet	152 mm/s	127 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s
Upplösning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. utskriftsbredd	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. utskriftslängd	Etikettavskalare: 25,4 mm, kniv: 25,4 mm, avrivning: 50 mm		Fortlöpande: 5mm, Etikettavskalare: Materialbredd under 2 tum: 25,4mm Materialbredd över 2 tum: 50mm Avrivning: 25,4mm Kniv: 25,4mm			
Max. utskriftslängd	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv), black mark (reflekterande)					
Mediesensorns placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)					
Avrivning	Standard: Fortlöpande, avrivning			Tillbehör:: etikettavskalare, kniv		
				Standard: Fortlöpande, avrivning		

Anslutningar

USB	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●
Trådbundet LAN	●	●	●	●	●	●
USB-värdport	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	—	—	●	●	●	●
Trådlöst LAN	—	—	●	●	●	●

Allmänt

Mått (mm, b x d x h)	204 x 280 x 178	219 x 284 x 191
Vikt	2,5 kg	2,5 kg
Kontrollpanel	1 knapp 1 lysdiod med 3 färger	1 lysdiod med 3 färger. 6 knappar för navigering, MENY och MATA/PAUS/VÅLJ
LCD-skärm *	—	● ● ● ●
Operativsystem som stöds	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11
Kommandon som stöds	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) emulering	

Förbrukningsmaterial



TD-2000

Typ av rulle	Artikelnr	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/låda
Kvitto	BDL-7J000058-102	Kontinuerlig kvittorulle	58 mm x 101,6 m	inte tillämpligt	8
Etiketter	BDE-1J026051-102	Stansade etiketter på rulle	51 mm x 26 mm	1 900 etiketter	16



TD-4D

Typ av rulle	Artikelnr	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/Låda
Kvitto	BDL-7J000102-058	Kontinuerlig kvittorulle	101,6 mm x 32,2 m	inte tillämpligt	20
	BDL-7J000076-066	Kontinuerlig kvittorulle	76 mm x 42 m	inte tillämpligt	8
	BDL-7J000058-102	Kontinuerlig kvittorulle	58 mm x 101,6 m	inte tillämpligt	8
	BDL-7J000058-040	Kontinuerlig kvittorulle	58 mm x 13,8 m	inte tillämpligt	24
Etiketter	BDE-1J000102-102	Kontinuerlig kvittorulle	102 mm x 58 m	inte tillämpligt	8
	BDE-1J050102-102	Stansade etiketter på rulle	102 mm x 50 mm	1 050 etiketter	8
	BDE-1J152102-058	Stansade etiketter på rulle	102 mm x 152 mm	85 etiketter	20
	BDE-1J152102-102	Stansade etiketter på rulle	102 mm x 152 mm	350 etiketter	8
	BDE-1J026076-102	Stansade etiketter på rulle	76 mm x 26 mm	1 900 etiketter	8
	BDE-1J044076-066	Stansade etiketter på rulle	76 mm x 44 mm	400 etiketter	8
	BDE-1J026051-102	Stansade etiketter på rulle	51 mm x 26 mm	1 900 etiketter	16
	BDE-1J026051-060	Stansade etiketter på rulle	51 mm x 26 mm	500 etiketter	12



TD-4T



Typ av rulle	Artikelnr	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/Låda
Etiketter	BUS-1J074102-121	Obestrukna formklippta etiketter	102 mm x 74 mm	1 100 etiketter	6
	BUS-1J150102-121	Obestrukna formklippta etiketter	102 mm x 150 mm	550 etiketter	6
	BCS-1J074102-121	Bestrukna formklippta etiketter	102 mm x 74 mm	1 100 etiketter	6
	BCS-1J150102-121	Bestrukna formklippta etiketter	102 mm x 150 mm	550 etiketter	6
Färgband	BWS-1D300-060	Standardvax	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BWS-1D300-080	Standardvax	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BWS-1D300-110	Standardvax	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BWP-1D300-060	Premiumvax	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BWP-1D300-080	Premiumvax	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BWP-1D300-110	Premiumvax	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSS-1D300-060	Standardvax/Harts	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSS-1D300-080	Standardvax/Harts	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSS-1D300-110	Standardvax/Harts	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSP-1D300-060	Premiumvax/Harts	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSP-1D300-080	Premiumvax/Harts	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BSP-1D300-110	Premiumvax/Harts	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRS-1D300-060	Standardharts	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRS-1D300-080	Standardharts	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRS-1D300-110	Standardharts	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRP-1D300-060	Premiumharts	60 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRP-1D300-080	Premiumharts	80 mm x 300 m	inte tillämpligt	12
	BRP-1D300-110	Premiumharts	110 mm x 300 m	inte tillämpligt	12

