

Hållbara och enkla att integrera

Översikt av vårt sortiment av industriella etikettskrivare

Håll jämna steg med ökande efterfrågan med Brothers tillförlitliga industriella etikettskrivare – byggda för dig och byggda för att hålla.

Skriv ut mer än 1 000 etiketter om dagen med TJ-serien som har två utskriftsupplösningar och utskriftshastigheter upp till 14 ips. Du kan även välja mellan flera LED-skärmar, LCD-skärmar och pekskärmar som underlättar användningen.

Hållbar industriell etikettskrivare med LED-indikator



LED-indikator för skrivarstatus

203 dpi upplösning

Utskriftshastighet upp till 6ips

Utskriftsbredd upp till 107 mm

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi som tillval *

TJ-4005DN

Hållbar industriell etikettskrivare med LED-indikator



Samma som TJ-4005DN plus

Utskriftshastighet upp till 10 ips

450 m bandkapacitet

TJ-4020TN

Hållbar industriell etikettskrivare med pekskärm



Samma som TJ-4020TN plus

Pekskärm

TJ-4021TN

Hållbar industriell etikettskrivare med hög upplösning och LED-indikator



LED-indikator för skrivarstatus

300 dpi upplösning

Utskriftshastighet upp till 7 ips

Utskriftsbredd upp till 105,7 mm

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

450 m bandkapacitet

USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi som tillval *

TJ-4120TN

Hållbar industriell etikettskrivare med hög upplösning och pekskärm



Samma som TJ-4120TN plus

Pekskärm

TJ-4121TN

Snabb och hållbar industriell etikett-skrivare med LCD-skärm



LCD-skärm
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 14 ips
Utskriftsbredd upp till 104 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
600 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth som tillval *

TJ-4420TN

Snabb och hållbar industriell etikett-skrivare med pekskärm och inbyggd upprullare



Samma som TJ-4420TN plus
Inbyggd upprullare
Pekskärm

TJ-4422TN

Hållbar industriell etikettskrivare i hög kvalitet med LCD-skärm, utskriftshastighet upp till 12 ips



LCD-skärm
300 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 12 ips
Utskriftsbredd upp till 104 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
600 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth som tillval *

TJ-4520TN

Högkvalitativ och hållbar industriell etikettskrivare med pekskärm och inbyggd upprullare, utskriftshastighet upp till 12 ips



Samma som TJ-4520TN plus
Inbyggd upprullare
Pekskärm

TJ-4522TN

Varför skulle kunden välja en inbyggd upprullare?

Med den inbyggda upprullaren kan användaren skriva ut så många etiketter som behövs och använda dem vid valfri tidpunkt. Etiketterna rullas upp snyggt och prydligt på en rulle inne i skrivaren direkt efter utskrift. Rullen med de utskrivna etiketterna kan sedan plockas ut när den behövs.

Tillbehör till TJ

PA-CU-004 *

Kniv

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-CU-005 *

Kniv

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-LP-005 *

Avskalare

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-LP-006 *

Avskalare

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-WI-002

WLAN-gränssnitt
(Wi-Fi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-WB-001

Dubbla gränssnitt
(Wi-Fi och
Bluetooth)

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



BPA-HA2L-004 *

Termiskt skrivhuvud
(203 dpi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4021TN



BPA-HA2M-004 *

Termiskt skrivhuvud
(203 dpi)

TJ-4420TN
TJ-4422TN



BPA-HA3L-004 *

Termiskt skrivhuvud
(300 dpi)

TJ-4120TN
TJ-4121TN



BPA-HA3M-004 *

Termiskt skrivhuvud
(300 dpi)

TJ-4520TN
TJ-4522TN



BPA-PRL-004 *

Valsrulle

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



BPA-PRM-004 *

Valsrulle

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



TJ-serien

kort sammanfattning

TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
TJ Series								

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik	Direkt termoteknik och termotransferteknik				Direkt termoteknik och termotransferteknik			
	Utskriftsupplösning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi
Utskriftshastighet	6 ips (152 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	7 ips (178 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	7 ips (178 mm/s)	14 ips (356 mm/s)	12 ips (305 mm/s)	14 ips (356 mm/s)	12 ips (305 mm/s)
Max. utskriftsbredd	107 mm	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			
Max. utskriftslängd	25 400 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Min. utskriftslängd	5 mm					5mm			
Typ av mediasensor	Mellanrum (transmissiv), black mark (reflekterande), färgbandkodare (reflekterande), färgband slut (transmissiv), huvud öppet (transmissiv) TJ-4005DN: Mellanrum (transmissiv), black mark (reflekterande), huvud öppet (transmissiv)					Mellanrum (transmissiv, justerbar), black mark (reflekterande, justerbar), huvud öppet (transmissiv), färgbandkodare (reflekterande), färgband slut (transmissiv)		Mellanrum (transmissiv, justerbar), black mark (reflekterande, justerbar), huvud öppet (transmissiv), färgbandkodare (reflekterande), färgband slut (transmissiv), media nästan slut	
Mediesensorns placering	Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: Färgbandkodare, färgband slut, huvud öppet TJ-4005DN: Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: huvud öppet					Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: Färgbandkodare, färgband slut, huvud öppet			
Frigivning	Standard: Fortlöpande, avrivning. Tillval: Avskalad, klippt					Standard: Fortlöpande, avrivning. Tillval: Avskalad, klippt		Standard: Fortlöpande, upprullning	

Anslutningsmöjligheter

USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-värd	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth (tillval)*						●	●	●	●
Trådbundet LAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trådlöst LAN (tillval)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Allmänt

Mått (mm)	248 mm (b) x 274 mm (h) x 436 mm (d)				276 mm (b) x 326 mm (h) x 502 mm (d)		276 mm (b) x 412 mm (h) x 502 mm (d)	
Vikt	9,2 kg Avskalningsläge: 9,9 kg Knivläge: 9,6 kg Bruttovikt: 11,2 kg		9,4 kg Avskalningsläge: 10,1 kg Knivläge: 9,8 kg Bruttovikt: 11,4 kg		15,35 kg Avskalningsläge: 16,4 kg Knivläge: 16,9 kg		18,93 kg	
Kontrollpanel	4 intuitiva ikoner, 1 statusindikator, 2 knappar (paus, matning)		3,5 tums färgpekskärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering		LCD-skärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering		Färgpekskärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering	
Pekpanel			●	●			●	●
Avrivningsskena	●	●	●	●	●	●		
Operativsystem som stöds	Windows, Linux, MAC, Android och iOS							
Kommando som stöds	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)				FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)			

* Tillvalet Bluetooth-anslutning ingår i samma modul som trådlöst LAN.