

Philips E-line 346E2CUAE(346E2CUAE/23)

Philips E-line 346E2CUAE - LED-skärm - böjd - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - högtalare - svart med struktur



Säljargument

Förenkla dina anslutningar med USB-C
Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel
VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar
CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter
1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel
Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik
LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen
Kabelhantering minskar kabeltrassel för en prydlig arbetsyta
Starta och ladda din kompatibla bärbara dator från skärmen
MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning

Egenskaper

Förenkla dina anslutningar med USB-C

Den svängda och ultrabreda Philips E line-skärmen ger bred panoramisk grafik. En WQHD-skärm med ett ergonomiskt stativ ger optimala visningsförhållanden. Allt-i-ett-USB-C, inbyggd USB-hubb och MultiView uppfyller behoven för produktivitet.

Anslut din bärbara dator med en USB-C-kabel

Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningssvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklara bilder.

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger otroligt klara, ultrabreda Quad HD-bilder med 3440 x 1440 bildpunkter. De nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet, en betraktningssvinkel på 178/178 grader, vilket gör att de här nya skärmarna verkligen gör bilderna och grafiken mer levande. Det ultrabreda 21:9-formatet ger ökad produktivitet med mer utrymme för parallella jämförelser och mer kan ses kolumnerna i kalkylarket. Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver ytterst specifik information för CAD-CAM-lösningar, eller någon som tycker om stora kalkylblad, får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel

MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttsamt för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen

Studier har visat att precis som ultravioletter strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.

Kabelhantering minskar kabeltrassel för en prydlig arbetsyta

Kabelhantering är en design som hjälper till att hålla ordning bland kablar och sladdar.

Starta och ladda din kompatibla bärbara dator från skärmen

Den här skärmen har en inbyggd USB-C-kontakt som uppfyller USB-strömförsörjningsstandarden. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du nu starta eller ladda din kompatibla bärbara dator direkt från skärmen via en enda USB-C-kabel.

MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning

Tack vare Philips MultiView-skärmens höga upplösning kan du nu uppleva en värld med anslutningar. MultiView möjliggör aktiv dubbel anslutning och visning så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator samtidigt, för komplext fleruppgiftsarbete.

Teknisk specifikation

Produktbeskrivning	Philips E-line 346E2CUAE - LED-skärm - böjd - 34"
Typ av enhet	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34"
Böjd skärm	Ja
Adaptive-Sync-teknologi	AMD FreeSync Premium
Egenskaper	USB 3.2 nav, USB PD 65 Watt
Paneltyp	VA
Bildförhållande	21:9
Ursprunglig upplösning	UWQHD 3440 x 1440 vid 100 Hz
Pixelhöjd	0.23175 mm
Ljusstyrka	300 cd/m²
Kontrastförhållande	3000:1
Responstid	4 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	121.3% sRGB (CIE 1931), 99.5% NTSC (CIE 1976)
Inmatningsanslutningar	HDMI, DisplayPort, USB-C
Displaylägesjusteringar	Höjd, lutning
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Färg	Svart med struktur
Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position)	80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm
Vikt	10.05 kg
Miljöstandarder	ENERGY STAR-godkänd
Standarder som följs	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, UKR, TUV-GS, TUV-Ergo

Utökad teknisk specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	34"
Böjd skärm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync-teknologi	AMD FreeSync Premium
Inbyggda enheter	USB 3.2 nav
USB-strömförsörjning	65 Watt
Paneltyp	VA
Bildförhållande	21:9
Ursprunglig upplösning	UWQHD 3440 x 1440 vid 100 Hz
Pixelhöjd	0.23175 mm

Pixlar per tum	110
Ljusstyrka	300 cd/m²
Kontrastförhållande	3000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	121.3% sRGB (CIE 1931), 99.5% NTSC (CIE 1976)
Responstid	4 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 120 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 160 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Bakgrundsbelysningssteknik	WLED
OSD-språk	Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska
Egenskaper	Bild i bild, bild för bild, MultiView, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfri teknik, EasyRead, sRGB Mode, USB-C strömmatning 3.0, LowBlue Mode
Färg	Svart med struktur
Dimensioner (BxDxH)	80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm - med stativ (högsta position)
Vikt	10.05 kg

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), integrerad kabelhantering, 100 % återvinningsbar förpackning
Medföljande kablar	1 x USB-C till USB-C-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	50,000 timme/timmar
Standarder som följs	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, UKR, TUV-GS, TUV-Ergo
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats

Ljud

Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	5 Watt

Strömtillförsel

Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	31.81 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
--------------------------	---

Anslutning

Gränssnitt	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 65 W) Linjeutgång för ljud USB-upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 nedströms USB 3.2 nedströms (snabbladdning BC 1.2)
------------	--

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med stativ (högsta position) - bredd: 80.7 cm - djup: 25.7 cm - höjd: 49.5 cm - vikt: 10.05 kg Utan ställ - bredd: 80.7 cm - djup: 11 cm - höjd: 36.7 cm - vikt: 7.83 kg
-----------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	98 cm
Emballagets djup	22.4 cm
Emballagets höjd	50 cm
Emballagets vikt	13.06 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Höjdjustering	100 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Hållbarhetsinformation

ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	8.0

*TD SYNnex är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen