



Beskrivning

Tork OptiServe® Coreless är ett högkapacitetssystem för toalettpapper som passar för anläggningar där effektivitet, hållbarhet och en bra upplevelse ligger i fokus. Systemet ger ett bättre alternativ till vanligt toalettpapper och traditionella jumborullar. Det breda utbudet av dispensrar innebär att endast en typ av toalettpapper behövs för att tillgodose olika behov inom samma anläggning. Tork OptiServe rullar utan hylsa innehåller tre gånger mer papper jämfört med vanligt toalettpapper och kommer utan hylsa och omslag, vilket ger mycket mindre avfall.

- Hög kapacitet med fyra kompakta rullar. Fyll på mer sällan och spara tid
- Behöver bara hälften så mycket förvaringsplats
- Pappersänden är enkel att hitta, så att användaren inte behöver sticka in handen i dispensern
- Räcker till upp till 290 gäster
- Beröringsfritt, automatiskt byte av rulle för en bättre hygien
- Easy to use (SRA) Gör hygien tillgängligt för alla: många hygiensystem från Tork är certifierade av Reumatikerförbundet som "Easy to use".
- Easy to use-certifierad för toalettutrymmets besökare samt städpersonal
- Låsbar
- Utmatning med fritt flöde
- Hög besöksfrekvens
- Easy-to-use (SRA)
- IoT

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Produkt Höjd (Utan förpackning)	32,3 cm
Dispensermaterial	ABS
Produkt bred (Utan förpackning)	17,4 cm
Produkt längd/djup (utan förpackning)	31,9 cm
System	T7
Färg	Svart

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322542403709	7322542403709	7322542495292
Förpackningsmaterial	Plastic bag	Carton	-
Antal	1	1 (1 CON)	70 (70 TRP)
Höjd	332 mm	332 mm	1 810 mm
Längd	187 mm	332 mm	1 200 mm
Bredd	332 mm	187 mm	800 mm
Bruttovikt	2 447 g	2,45 kg	171,29 kg
Nettovikt	2 100 g	2,1 kg	147 kg
Volym	20,61 dm3	20,61 dm3	1,44 m3
Lager per pall	-	-	5
TRP per lager	-	-	14

Kompatibla produkter



**Tork Coreless Mjukt
Toalettpapper**
472585



**Tork OptiServe Coreless TP Adv 2
ply**
472630



**Tork OptiServe® Coreless TP Adv2-p
Natur**
472640



**Tork OptiServe® Extra mjukt Coreless
TP**
472650