

Tork Ekstra Mykt Singlefold Håndtørk Premium

100278

Beskrivelse

Tilfredsstill tørkebehov med de myke Tork Singlefold Håndtørk Premium som er skånsomme mot hendene og har en følelse av høy kvalitet. Disse håndtørkene passer i Tork Dispenser Singelfold Håndtørk for krevende miljøer. Bidrar til å kontrollere forbruket, og gir god hygiene med pålitelig utmating av ett tørk av gangen.

- Attraktivt Tork løvbladdekor: designet for å gjøre varig inntrykk
- Utmating av én om gangen bidrar til redusert forbruk og forbedret hygiene.
- Premium
- Preging

Produktattester



Produkt Detaljer

System	H3
--------	----

Forsendelsesinfo

	Forbrukerenheter (CON)	Transportenheter (TRP)	PALL (PAL)
EAN	7322540544718	7322540544725	7322540570328
Emballasje	Banderole	Carton	-
Deler	200	3000 (15 CON)	84000 (28 TRP)
Høyde	130 mm	240 mm	1 830 mm
Lengde	115 mm	596 mm	1 200 mm
Bredde	226 mm	406 mm	800 mm
Brutto vekt	477,2 g	7,81 kg	218,74 kg
Netto vekt	472 g	7,08 kg	198,24 kg
Volum	3,38 dm3	58,07 dm3	1,63 m3
Lag per pall	-	-	7
TRP pr lag	-	-	4

Kompatible produkter



Tork Disp. Singlefold Håndtørk Met. H3
208140



Tork Disp. Singlefold Håndtørk Hvit H3
553000



Tork Disp. Singlef. Håndtørk Mini Hvit H3
553100



Tork Disp. Singlefold Håndt. Mini Sort H3
553108

Miljø

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre

Essity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og /eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibre. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

- Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
- Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
- For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
- For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
- For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

Vi bruker ikke optiske blekemidler i de fleste av fabrikkene våre.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

- antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
- pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
- retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
- overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

- midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat	Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.
Miljøsertifisering	Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001. Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.
Emballasje	Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja
Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel	Utstedelsesdato: 09-05-2022 Revisjonsdato: 18-06-2025
Produksjon	Dette produktet produseres på Kostheim - DE fabrikk og er sertifisert i henhold til ISO 9001, HACCP, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Destruksjon	Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.
Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge	